



ECLIPSE®



Tailles disponibles - 10'x10', 10'x15' et 10'x20'

La référence pour les applications de marque, d'entreprise et d'équipe, l'auvent ECLIPSE® jouit de la confiance des organisations du monde entier globe pour fonctionner de manière fiable jour après jour. Disponible avec de l'acier ou une construction à cadre en aluminium et une large gamme de tailles, ECLIPSE® est doté d'un dessus en tissu Duralon® PRO haut de gamme en couleurs unies ou imprimé sur mesure avec votre design unique pour une configuration professionnelle.

LE CHOIX

DES PROS

Performance et fiabilité pour un usage quotidien

CARACTÉRISTIQUES

- **Cadre renforcé DualCore™** Choisissez entre l'acier 1015 robuste à haute résistance ou aluminium léger de qualité aéronautique pour faciliter le transport et la portabilité.
- **Ajusteurs de jambes E-Z Glide™** Les canaux d'évacuation des débris permettent aux jambes de glisser en douceur pendant réglage rapide de la hauteur dans la terre, le sable ou le gravier.
- **Composants résistants aux chocs** Joints en nylon à fort impact et matériel anticorrosion garantir une durabilité à long terme dans des conditions exigeantes.
- **Coins de verrouillage et de déverrouillage E-Z sans pincement** Le système sûr et à déploiement rapide permet une configuration fluide et retrait sans fatigue de la main.
- **Plaque de pied en acier soudé** La fondation en acier durable améliore la stabilité et ancrage sur une variété de surfaces.
- **Conception de cadre à croisillons** La structure de plafond monobloc éprouvée ajoute des frais généraux maintien et rigidité pour des performances quotidiennes fiables.
- **Tissu résistant aux intempéries** Équipé d'un dessus Duralon® PRO haut de gamme pour une protection fiable et un service poli et professionnel apparence.

COULEURS DU CADRE



COULEURS SUPÉRIEURES EN STOCK





COULEURS SUPÉRIEURES PREMIUM



TECHNOLOGIE

PLAFOND À CROIX
Structure de support aérienne
Renforce le cadre




Verrouillage et déverrouillage E-Z
Pincez gratuitement pour
Installation et retrait rapides



Haute résistance
Cadre en acier 1015
Forme de jambe carrée de 32 mm



Matériel anticorrosion
Impact et température
Nylon résistant



Glisse E-Z
Poignées de pieds
bascule confortable
avec 5 options de hauteur



Plaque de pied robuste
Acier soudé

SPÉCIFICATIONS

TISSU SUPÉRIEUR

Duralon® PRO - Polyester 500D

CERTIFICATION INCENDIE

Conforme aux normes CPAI-84, NFPA-701 et CAN/ULC-S109
Exigences de résistance au feu

OPTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

Graphiques personnalisés disponibles

GARANTIE

Limité à 7 ans

ECLIPSE®



SPÉCIFICATIONS 10' X 10'

ZONE OMBRÉE	100 pieds carrés (9 m ²)
CADRE EN ACIER	
POIDS D'EXPÉDITION	61 livres. (27,7kg)
CADRE EN ALUMINIUM	
POIDS D'EXPÉDITION	52 livres. (23,6 kg)
POIDS D'EXPÉDITION SUPÉRIEUR	12 livres. (5,4 kg)

CADRE EN ACIER/ALUMINIUM
DIMENSIONS DE LA BOÎTE

66" de longueur x 10" de largeur x 10" de hauteur
(1,7 m x 25 cm x 25 cm)

DIMENSIONS DU COFFRE SUPÉRIEUR

27" de longueur x 15" de largeur x 4" de hauteur
(69 cm x 38 cm x 10 cm)

DIMENSIONS PLIÉ

62,5" L x 8,5" l x 8,5" H
(1,6 m x 22 cm x 22 cm)

HAUTEUR MAXIMALE DU PIC

11' 2" (3,4 mètres)

HAUTEUR MAXIMALE

7' 1" (2,2 mètres)

VALANCE MAXIMALE

HAUTEUR DE DÉGAGEMENT

6' 9" (2,1 m)



SPÉCIFICATIONS 10' X 15'

ZONE OMBRÉE	150 pi ² (13,9 m ²)
CADRE EN ACIER	
POIDS D'EXPÉDITION	77 livres. (35 kg)
POIDS D'EXPÉDITION SUPÉRIEUR	18 livres. (8,2kg)

CADRE EN ACIER

DIMENSIONS DE LA BOÎTE

66" de longueur x 12" de largeur x 10" de hauteur
(1,7 m x 30 cm x 25 cm)

DIMENSIONS DU COFFRE SUPÉRIEUR

27" de longueur x 15" de largeur x 5" de hauteur
(69 cm x 38 cm x 13 cm)

DIMENSIONS PLIÉ

62,5" de longueur x 10,5" de largeur x 8,5" de hauteur
(1,6 m x 27 cm x 22 cm)

HAUTEUR MAXIMALE DU PIC

11' (3,4 m)

HAUTEUR MAXIMALE

6' 10" (2,1 mètres)

VALANCE MAXIMALE

HAUTEUR DE DÉGAGEMENT

6' 7" (2 mètres)



SPÉCIFICATIONS 10' X 20'

ZONE OMBRÉE	200 pieds carrés (18,6 m ²)
CADRE EN ACIER	
POIDS D'EXPÉDITION	116 livres. (52,6 kg)
CADRE EN ALUMINIUM	
POIDS D'EXPÉDITION	92 livres. (41,7kg)
POIDS D'EXPÉDITION SUPÉRIEUR	22 livres. (10 kg)

CADRE EN ACIER/ALUMINIUM
DIMENSIONS DE LA BOÎTE

66" de longueur x 12" de largeur x 10" de hauteur
(1,7 m x 30 cm x 25 cm)

DIMENSIONS DU COFFRE SUPÉRIEUR

27" de longueur x 15" de largeur x 5" de hauteur
(69 cm x 38 cm x 13 cm)

DIMENSIONS PLIÉ

62,5" de longueur x 15,5" de largeur x 10,5" de hauteur
(1,6 m x 39 cm x 27 cm)

HAUTEUR MAXIMALE DU PIC

11' 5" (3,5 m)

HAUTEUR MAXIMALE

7' 3" (2,2 mètres)

VALANCE MAXIMALE

HAUTEUR DE DÉGAGEMENT

6' 9" (2,1 m)

ECLIPSE®

UP Canada Inc. 351, boul. Samson,
bureau 200 Laval (Québec) H7X
2Z7, Canada
1-888-916-8368