



EnDeavor®



Formats offerts - 10 pi x 10 pi, 10 pi x 15 pi, 10 pi x 20 pi et 13 pi x 13 pi

Construit en aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique avec des pieds octogonaux surdimensionnés de 50 mm, l'abri ENDEAVOR® est conçu pour durer dans les conditions les plus difficiles. Les renforts internes de la structure, les raccords en nylon haute résistance aux chocs et le dessus haut de gamme en tissu Duralon® PRO offrent une performance fiable sans compromettre la facilité d'utilisation. ENDEAVOR® est l'abri instantané le plus robuste au monde.

BÂTI POUR DURER

Robustesse et durabilité ultimes

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium de qualité industrielle**

Construit en aluminium 6061-T6 avec des pieds octogonaux renforcés DualCore™ pour une résistance supérieure dans les environnements exigeants.

COULEURS DU CADRE



Aluminium naturel



Noir mat*

- Plafond à croisillons avec points d'ancrage FXT™**

La conception brevetée de la structure ajoute un support aérien et des points de montage intégrés pour les luminaires, les bannières et l'équipement essentiel.

- Dessus en tissu Duralon® PRO**

Revêtement hydrofuge, protection UV UPF 50+ et résistance au feu certifiée pour une performance fiable par tous les temps.

- Ajusteurs de pieds E-Z Glide™**

Des canaux évacuent les débris pour un réglage fluide dans la terre ou le sable.

- Joints résistants aux chocs et à la température**

Raccords durables en nylon 6 avec quincaillerie anticorrosion pour préserver l'intégrité de la structure.

- Coins E-Z à verrouillage et déverrouillage sans pincement**

Installation et démontage rapides et sécuritaires, avec moins d'effort pour les mains.

- Plaque de pied soudée surdimensionnée**

Plaque robuste en aluminium pour une assise stable et un ancrage sûr sur diverses surfaces.

*Cadre noir mat non offert pour les formats 10 pi x 15 pi et 13 pi x 13 pi

COULEURS DE TOIT EN STOCK



Noir



Rouge



Bleu royal



Gris acier



Blanc

COULEURS DE TOIT PREMIUM



Beige



Ivoire



Brun



Bordeaux



Vert forêt



Or



Raisin



Limonade



Vert Kelly



Bleu marine



Argent



Éclaboussure



Acier orange




Jaune

TECHNOLOGIE


CROCHET INTÉGRÉ POUR ACCESSOIRES

Idéal pour suspendre des luminaires et plus encore




PLAFOND À CROISILLONS

Structure de soutien supérieure qui renforce la structure




QUINCAILLERIE ANTICORROSION

Nylon résistant aux chocs et aux variations de température




VERROUILLAGE E-Z

Sans pincement, pour une installation et un démontage rapides



AJUSTEURS DE PIEDS E-Z GLIDE™

Poignée à bascule confortable avec 5 hauteurs




CADRE INDUSTRIEL 6061-T6

Pieds octogonaux de 50 mm en aluminium



PLAQUE DE PIED ROBUSTE

Plaque soudée en aluminium pour plus de stabilité



CARACTÉRISTIQUES

TISSU DU TOIT	Duralon® PRO - polyester 500D
CERTIFICATION INCENDIE	Conforme aux normes CPAI-84, NFPA-701 et CAN/ULC-S109; ignifuge certifié en Californie
OPTIONS D'IMPRESSION	Graphiques personnalisés offerts
GARANTIE	Garantie limitée à vie

EnDeavor®



10 pi x 10 pi - SPÉCIFICATIONS

ZONE OMBRAGÉE	100 pi² (9 m²)
POIDS D'EXPÉDITION DE LA STRUCTURE	68 lb (27,4 kg)
POIDS D'EXPÉDITION DU TOIT	12 lb (5,4 kg)

DIMENSIONS DU CARTON DE LA STRUCTURE	67 po L x 12,5 po l x 11,5 po H (1,7 m x 32 cm x 29 cm)
DIMENSIONS DU CARTON DU TOIT	26,5 po L x 10,5 po l x 3,5 po H (67 cm x 27 cm x 9 cm)
DIMENSIONS REPLIÉES	63 po L x 12 po l x 12 po H (1,6 m x 31 cm x 31 cm)
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE	11 pi 2 po (3,4 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE	7 pi 1 po (2,2 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE SOUS LA CANTONNIÈRE	6 pi 9 po (2,1 m)



10 pi x 15 pi - SPÉCIFICATIONS

ZONE OMBRAGÉE	150 pi² (13,9 m²)
POIDS D'EXPÉDITION DE LA STRUCTURE	100 lb (45,3 kg)
POIDS D'EXPÉDITION DU TOIT	15 lb (6,8 kg)


DIMENSIONS DU CARTON DE LA STRUCTURE	67 po L x 17 po l x 14 po H (1,7 m x 43 cm x 36 cm)
DIMENSIONS DU CARTON DU TOIT	26,5 po L x 14,5 po l x 4,5 po H (67 cm x 37 cm x 11 cm)
DIMENSIONS REPLIÉES	63 po L x 16 po l x 12 po H (1,6 m x 41 cm x 31 cm)
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE	11 pi (3,4 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE	6 pi 10 po (2,1 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE SOUS LA CANTONNIÈRE	6 pi 7 po (2 m)



10 pi x 20 pi - SPÉCIFICATIONS

ZONE OMBRAGÉE	200 pi² (18,6 m²)
POIDS D'EXPÉDITION DE LA STRUCTURE	129 lb (60 kg)
POIDS D'EXPÉDITION DU TOIT	22 lb (10 kg)

DIMENSIONS DU CARTON DE LA STRUCTURE	65 po L x 26 po l x 13,5 po H (1,65 m x 66 cm x 34 cm)
DIMENSIONS DU CARTON DU TOIT	27 po L x 15 po l x 5 po H (69 cm x 38 cm x 13 cm)
DIMENSIONS REPLIÉES	63 po L x 24,5 po l x 12 po H (1,6 m x 62 cm x 31 cm)
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE	11 pi 5 po (3,5 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE	7 pi 3 po (2,2 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE SOUS LA CANTONNIÈRE	6 pi 9 po (2,1 m)



13 pi x 13 pi - SPÉCIFICATIONS

ZONE OMBRAGÉE	169 pi² (15,7 m²)
POIDS D'EXPÉDITION DE LA STRUCTURE	90 lb (41 kg)
POIDS D'EXPÉDITION DU TOIT	20 lb (9 kg)

DIMENSIONS DU CARTON DE LA STRUCTURE	84,5 po L x 13 po l x 13,25 po H (2,1 m x 33 cm x 34 cm)
DIMENSIONS DU CARTON DU TOIT	26 po L x 14,5 po l x 4,25 po H (66 cm x 37 cm x 11 cm)
DIMENSIONS REPLIÉES	81,5 po L x 12 po l x 12 po H (2 m x 31 cm x 31 cm)
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE	12 pi 9 po (3,9 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE	7 pi 7 po (2,3 m)
HAUTEUR LIBRE MAXIMALE SOUS LA CANTONNIÈRE	7 pi 5 po (2,3 m)

EnDeavor®

UP Canada Inc.
351, boul. Samson, bureau 200
Laval (Québec) H7X 2Z7, Canada
1-888-916-8368